



- (1) 弹起free的时候, ①跟④脚接通。
- (2) 按下的时候②脚和⑤脚相通, ②、③和⑤、⑥脚是相通的。
- (3) 按键行程是2MM, 一开一闭, 单路行程。

SPECIFICATION	
1.环境温度(Operating Temp)	-25℃~+80℃
2.相对湿度(Working Humidity)	5%~35%
3.额定规格(Rated Value)	DC30V 0.5A
4.接触电阻(Contact Resistance)	≤30 mΩ
5.绝缘电阻(Insulation Resistance)	≥100MΩ
6.耐电压(Withstand Voltage)	250Vac/60S
7.动作力(Operating Force)	1~3N
8.使用寿命(Operating Life)	50,000 cycle

ITEM	PART NAME	TER'NO.	QTY.	MATERIAL	FINISHING	REMARK
⑦	Terminal	3		Brass strip	Plating silver	——
⑥	Contact	2		Phosphor bronze	Plating silver	——
⑤	Spring	1		SUS	Natural	——
④	Base	1		Nylon	Gray	——
③	Crochet Needle	1		SUS	Natural	——
②	Cover	1		POM	Black	——
①	KNOB	1		POM	White	——

产品按压锁住状态, 高度降低1.1MM

APPROVALS		DATE	ZDX 深圳市兆达鑫科技有限公司 Shenzhen Zhao Xin Technology Co., Ltd.		
DRAWN	刘志强	2015.08.18	TITLE:	PUSHBUTTON SWITCHS	
CHECKED	李毅	2015.08.18	PART NO.	5.8*5.8侧插式自锁开关	
APPROVALS	张少辉	2015.08.18	TOLERANCES ARE	30~以上 ±0.30 10~30 ±0.20 5~10 ±0.15 ~ 5 ±0.10	ANGLE UNIT: mm SCALE: 1:1 PROJ:
			DRAWING NO.	SHEET 1 OF 1	

△ 20180418取消无锁产品

ECN NO.	REV.	DATE.	DESCRIPTION.	CHANGE.	CHECK.	APPRO.
——	A	——	NEW	——	——	——