ADVR8032F-NLME
4盘位H.265同轴高清硬盘录像机F系列

功能特性：

- 支持 32 路 5M-N 前端非实时编码；
- 支持XVI/AHD/TVI/CVI/CVBS/IP高清信号输入；
- 支持 VGA、HDMI 视频输出；
- 2U 机箱,4 个 SATA 接口（单个最大支持 14T）;
- 1 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网口,RJ45接口,支持自动组网 ,一键添加设备；
- 支持 Onvif 协议，可接驳第三方设备；
- 支持 GB28181 协议接入第三方平台(选配)
- 支持云服务 ,网络穿透、报警信息推送功能；
- 支持远程访问 ,自带域名服务功能(ARSP)；
- 支持 DHCP, FTP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, EMAIL, 3G, WIFI, IP 搜索,报警中心等；
- 支持手机监控（iOS, Android）;
- 支持多种浏览器访问(IE、Chrome、Firefox、Safari)；
- 支持二十多国语言，打破国界的限制；
- 完善的保护电路，独有的三重看门狗功能；
- 配套 WEB、CMS、VMS、MYEYE 平台、提供 SDK 开发；
- 支持同轴控制；
- 支持同轴音频；
- 支持智能分析：车形检测、人形检测、人脸检测，人脸查录像等功能

订货型号：

ADVR8032F-NLME

接口说明：

参数列表：

	型　号	ADVR8032F-NLME
系统	主处理器	NT98336
视频	图像编解码	H.265+/H.265/H.264
	预览能力	32 路 5M-N@12fps(6 in 1)/32 路 4M-N@15fps(6 in 1)/32 路 1080P@15fps(XVI 前端)，默认 5M-N
	编码能力	32 路 5M-N@6fps(6 in 1)/32 路 4M-N@8fps(6 in 1)/32 路 1080P@8fps(XVI 前端)，默认 5M-N
	解码能力	8 路 5M-N@6fps(6 in 1)/16 路 4M-N@8fps(6 in 1)/16 路 1080P@8fps（XVI 前端），默认 5M-N
	多模式输入	模拟：32 路 5M-N/32 路 4M-N/32 路 1080N
		数模转换：不支持 混合：16 路 5M-N（同轴）+16 路 5M（网络）
		纯网络：32 路 4K；16 路 5M
	同步回放	8 路
音频	音频压缩	G.711A
	同轴音频	支持（需前端支持）
	语音对讲	支持
录像管理	录像方式	手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像
	录像查询	时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索
	录像保存	本机硬盘存储、网络存储
	备份方式	网络备份、USB 备份、SATA 刻录
接口	视频输入	32 路 BNC 接口（支持同轴控制）
	HDMI 接口	1 个 HDMI 接口（输出分辨率：MAX 4K）
	VGA 接口	1 个 VGA 接口（输出分辨率：MAX 1080P）
	音频 I/O	16/1
	报警 I/O	16/4
	网络接口	1 个 10/100/1000Mbps 自适应以太网口,RJ45 接口
	云台控制	1 个 RS485；1 个 RS232；支持多种云台协议
	USB 接口	2 个 USB2.0 接口
	硬盘接口	4 个 SATA 接口（单个最大支持 14T）
一般规范	工作温度	0℃- + 55℃
	工作湿度	10%-90% RH
	电源	12V/6A
	功耗	<10W（不含硬盘)
	重量	约 4KG
	尺 寸	440mm(长)*400.5mm(宽)*60mm(高)